

# PVC-Schläuche

Flexibel, robust und frei von Giften – wir bieten die umfangreichste Modellpalette auf dem Markt.



## 30 m PVC-SCHLAUCH

OPTIONEN (Betriebstemperatur: -10° C bis 65° C)			
Art.-Nr.   Best.-Nr.	AX5200   ZZ4001	AX5201   ZZ4002	AX5202   ZZ4003
Größe	1/4"	3/8"	1/2"
Innendurchmesser (ID) mm	6	10	12
Außendurchmesser (AD) mm	10	14	16
Arbeitsdruck (Bar)	5	5	3
Berstdruck (Bar)	15	15	9
Gewicht (kg)	2,01	3,00	3,55



## SCHLAUCH PUMPE GERÄT

OPTIONEN (i 14mm, a 19mm)		
Länge	Best.-Nr.	Menge
1 m	ZZ4004	1
25 m	ZZ4005	1



## 30 m PVC-SCHLAUCH MIT GEWEBEEINLAGE

OPTIONEN (Betriebstemperatur: -10° C bis 65° C)									
Art.-Nr.   Best.-Nr.	AX5100   ZZ4006	AX5101   ZZ4007	AX5102   ZZ4008	AX5103   ZZ4009	AX5110   ZZ4013	AX5111   ZZ4014	AX5112   ZZ4015	AX5113   ZZ4016	
Größe	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	
Innendurchmesser (ID) mm	6	10	12	15	6	10	12	15	
Außendurchmesser (AD) mm	10	14	16	20	10	14	16	20	
Arbeitsdruck (Bar)	8	8	6	7	8	8	6	7	
Berstdruck (Bar)	24	24	18	21	24	24	18	21	
Gewicht (kg)	2,01	3,00	3,55	5,53	2,01	3,00	3,55	5,53	
Farbe	transparent	transparent	transparent	transparent	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	



## 50 m Vinyl PVC-SCHLAUCH TRANSPARENT

OPTIONEN		
Größe	Best.-Nr.	Menge
1/4" (i6 mm, a9 mm)	ZZ4010	1



## 50 m Vinyl PVC-SCHLAUCH GEWEBEEINLAGE TRANSPARENT

OPTIONEN		
Größe	Best.-Nr.	Menge
1/4" (i6 mm, a12 mm)	ZZ4017	1
3/8" (i10mm, a16 mm)	ZZ4018	1



Alle Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung.